



stic spike Design: Klaus Nolting



stic spike Design: Klaus Nolting

für unbefestigte Beet- und Grünflächen for unpaved beds and greens

Lichttechnik:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

Reflektor: Flood

dimmbar

Anschluss:
5 m Zuleitung
(H05RN8-F 3G0,75 mm²)
inkl. Schutzkontaktstecker
anschlussfertig

ortsveränderlich

Material:
Kopf: Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Stab: Edelstahl
pulverbeschichtet
Sicherheitsglas klar

Schutzart:
IP65



Lichtrichtung:



light technology:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

reflector: flood

dimmable

connection:
5 m supply cable
(H05RN8-F 3G0,75 mm²)
incl. safety plug
ready to connect

movable

material:
head: aluminium die-casting
powder-coated
pole: stainless steel
powder-coated
glass: safety glass clear


protection class:
IP65



light direction:



stic 30 spike



Farbe
colour

Art.-Nr.
item no.

Systemleistung
system performance



anthracite
RAL 7016

91061-27-AN

8 W/559 lm



cool brown

91061-27-CB

8 W/559 lm




deep black
RAL 9005

91061-27-BL

8 W/559 lm

stic 70 spike



anthracite
RAL 7016

91060-27-AN

8 W/559 lm



cool brown

91060-27-CB

8 W/559 lm



deep black
RAL 9005

91060-27-BL

8 W/559 lm

Größe in mm
size in mm

+ **Optional mit CH-Stecker . Art.-Nr. + Preise in separater Preisliste + www.IP44.de**
with CH-plug as an option . item no. + prices in separate price list + www.IP44.de

+ **Anschluss optional mit IP44.DE connect.**
connection with IP44.DE connect as an option.