









Winner 2012



reddot design award
winner 2013

TYPE

TYPE	LED	CIRO 600 direct	CIRO 600 direct indirect	CIRO 900 direct	CIRO 900 direct indirect	CIRO 1200 direct	CIRO 1200 direct indirect
		42W LED 3000 lm*	62W LED 4000 lm*				
		CODE 072-5153##O	CODE 072-5155##O	CODE 072-5173##O	CODE 072-5175##O	CODE 072-5183##O	CODE 072-5185##O

D

Ringförmiger von der Decke abgesetzter Leuchtenkörper, aus Aluminium, nahtlos verschweißt
Oberfläche in weißem oder grauem Strukturlack
Leuchtenabdeckung aus satiniertem PMMA
Optional direkt/indirekt strahlend für zusätzliche Akzentuierung an der Decke
Low Power LEDs für homogene Ausleuchtung
Energieeffiziente LEDs optional dimmbar mit DALI Signal

E

Ring-shaped housing offset from the ceiling, made of aluminium, seamlessly welded
Surface white or grey powder coating
Diffuser made of satined PMMA
Available as direct/indirect for additional effects on the ceiling
Low-power LEDs for uniform illumination
Energy efficient LEDs optionally dimmable with DALI signal

F

Corps annulaire espacé du plafond, en aluminium, soudé sans soudure
Surface avec vernis à effet structuré blanc ou gris
Diffuseur en PMMA satiné
Disponible en direct/indirect pour accentuer les effets sur le plafond
LEDs à faible puissance pour un éclairage homogène
LEDs à grande efficacité énergétique, option variateur avec signal DALI

LED COLOUR TEMPERATURE

3000K	4000K	072-...5... 3000K 072-...6... 4000K
-------	-------	--

*System power | Luminous flux 3000K

CONTROL

non DIM	DIM DALI	072-...1... non dimmable 072-...3... DIM DALI
---------	----------	--

COLOUR

		072-...6... grey 072-...7... white
---	---	---------------------------------------

► HYPOTHEKARBANK LENZBURG AG, HUNZENSCHWIL, SWITZERLAND
Interior design: Gehri AG, Aarberg, Switzerland
Lighting design: Gehri AG, Aarberg, Switzerland





