



**dia poller** Design: Sebastian David Büscher



**dia poller** Design: Sebastian David Büscher

**Lichttechnik:**  
230V Power LED  
2700K  
L70/50.000 h

dimmbar

**Installation:**  
2x Kabeleinführung;  
Anschlussklemme  
3x 1,5 mm<sup>2</sup>;  
Durchgangsverdrahtung mit  
Y-Verbinder in der Leuchte  
möglich

**Montage:**  
Bauseitiges Fundament oder  
befestigter Untergrund

**Material:**  
Aluminiumguss  
pulverbeschichtet  
rauchfarbenes Glas

**Schutzart:**  
IP65

Dieses Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energie-  
effizienzklasse G

**Lichtrichtung:**



light technology:  
230V Power LED  
2700K  
L70/50.000 h

dimmbare

installation:  
2x cable entry point;  
connection terminal  
3x 1,5 mm<sup>2</sup>  
possibility of through wiring  
with Y-connector  
inside luminaire


assembly:  
on site foundation or  
solid ground

material:  
aluminium die-casting  
powder-coated  
smoke-coloured glass



protection class:  
IP65

This product contains a light  
source of energy efficiency  
class F

light direction:



Größe in mm  
size in mm

Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
 anthracite RAL 7016	91050-AN	6 W/118 lm
 deep black RAL 9005	91050-BL	6 W/118 lm

Zubehör accessory	Artikel article	Art.-Nr. item no.
	Y-Verbinder Y-connector	55312
	Erdstück anchorage unit	55099